

BEHEIZBARE FLÄCHE JE HEIZPANEEL*

Anzahl der unbeheizten Raumausßenflächen		maximal 2			3 bis 4			mehr als 4		
Isolierung des Raumes/Gebäudes		niedrig- energie- standard	gut	nicht od.mäßig isoliert	niedrig- energie- standard	gut	nicht od. mäßig isoliert	niedrig- energie- standard	gut	nicht od. mäßig isoliert
max. beheizbare Fläche in m ² je Paneel bei Einsatz als Vollheizung	220 Watt	4,4	3,2	2,7	3,9	2,7	2,2	3,5	2,3	2,0
	300 Watt	6,0	4,4	3,7	5,3	3,7	3,0	4,8	3,2	2,7
	350 Watt	7,0	5,1	4,3	6,2	4,3	3,5	5,6	3,7	3,1
	400 Watt	8,0	5,8	4,9	7,1	4,9	4,0	6,4	4,3	3,6
	550 Watt	11,0	8,0	6,8	9,8	6,8	5,5	8,8	5,9	4,9
	600 Watt	12,0	8,7	7,4	10,7	7,4	6,0	9,6	6,4	5,3
	650 Watt	13,0	9,5	8,0	11,6	8,0	6,5	10,4	6,9	5,8
	800 Watt	16,0	11,6	9,8	14,2	9,8	8,0	12,8	8,5	7,1
	850 Watt	17,0	12,4	10,5	15,1	10,5	8,5	13,6	9,1	7,6
	900 Watt	18,0	13,1	11,1	16,0	11,1	9,0	14,4	9,6	8,0

*) bei einer Raumhöhe von 2,5m

Die angegebenen Werte können von den tatsächlichen für Ihren Anwendungsfall benötigten Werten abweichen.

Die heatness GmbH übernimmt für diese Abweichung keine Haftung.